

## Технические характеристики и опции насосных пожаротушения тип Df / Dfs в блок-контейнерах

Модель	Габаритные размеры, мм (ДхШхВ)	Масса, кг**
(от 25 до 80 кВт)	3200х2400х2500	2000
(до 200 кВт)	3800х2400х2500	2300
(до 300 кВт)	5000х2400х2500	2600
(до 350 кВт)	6200х2400х2500	3000
МИНИ (до 20 кВт)	2020х1250х1620	300 - 700
* Конструкция МИНИ отличается от стандартных контейнеров. Уточняйте у инженеров.		
** Масса указана только блок-контейнера		
<b>КОНСТРУКЦИЯ "Стандарт"</b>		
Силовой металлический каркас Потолок и стены из сэндвич-панелей 80 мм Металлическая дверь с дополнительным утеплением Крыша из металлического листа 2 мм Пол из рифлёного металлического листа 4 мм		
<b>"Опции"</b>		
Канал для ввода/вывода кабелей Автоматическая система вентиляции Щит собственных нужд Основное и аварийное освещение 220/24В Система автоматического пожаротушения на основе порошковых модулей Система охранно-пожарной сигнализации Система отопления (конвекторы) Система газоотвода Комплект ручного пожаротушения (огнетушитель типа ОУ) Дизельный насосный агрегат Насос с электродвигателем Жокей насос Трубопроводная арматура, обвязка Шкаф управления насосами пожаротушения Система КИПиА		