

ДВС для ДНУ UPM-Pump типов Ddr/Ddrs

Марка	YangDong	YangDong	YangDong	YangDong	Ricardo	Ricardo
Модель	YSD490D	Y490D	Y4102D	Y4105D	R6105ZD	R6105ZLD
Тип	рядный, жидкостное охлаждение, 4х тактный					
Впрыск	непосредственный					
Кол-во цилиндров	4				6	
Диаметр (мм)	90	90	102	105	105	105
Ход (мм)	100	105	118	118	125	125
Компрессия	18				17	
Объем, (л)	2,54	2,67	3,875	4,10	6,49	6,49
Последовательность работы	1-3-4-2				1-5-3-6-2-4	
Номинальная мощность (кВт)	21/1500 25/1800	24/1500 28/1800	33/1500 36/1800	38/1500 45/1800	84/1500	100/1500
Расход топлива при полной нагрузке (г/кВт*ч)	≤247.5	≤243	≤235	≤235	≤218	≤218
Тип входа	атмосферный				турбонаддув	
Способ охлаждения	принудительное водяное					
Пуск двигателя	электрический					
Масса нетто, кг	230	240	320	330	570	570
Общие размеры (Д*Ш*В) (мм)	716*530*670	716*530*670	892*618*740	892*618*740	1097*670*830	1097*670*830