

Дизельные ДВС для ДНУ UPM-Pump типов Dw/Dws, Dp/Dps, Df/Dfs (3000 об/мин)							
Марка ДВС	YangDong						
Модель ДВС	YD380	YD385	YD480	YND485	YSD490	Y4100	Y4102
Тип ДВС	рядный, жидкостное охлаждение, 4х тактный						
Впрыск	непосредственный						
Кол-во цилиндров	3	3	4				
Диаметр (мм)	80	85	80	85	90	100	102
Ход (мм)	90				100	105	118
Компрессия	22				18		
Объем, (л)	1,357	1,532	1,809	2,043	2,540	3,298	3,857
Последовательность работы	1-3-2	1-3-2	1-3-4-2				
Номинальная мощность (кВт)	27/3000	32/3000	38/3000	46/3000	57/3000	75/3000	85/3000
Расход топлива при полной нагрузке (г/кВт*ч)	≤247	≤249	≤250.5	≤265.2	≤247.5	≤237	≤238
Способ охлаждения	принудительное охлаждение						
Пуск двигателя	электрический						
Масса нетто, кг	165	170	195	195	230	300	330
Общие размеры (Д*Ш*В) (мм)	587*474*628	587*474*628	687*494*628	687*494*610	716*530*670	892*600*718	892*600*720